



Listenpreis: 927.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Handlicher Scanner mit 60-W-COB-LED, Gobo- und Farbrad

- Kompaktes Design
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb
- Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch
- Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen
Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Gobos austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Im 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrophon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- LCD Display

Logistic

EAN / GTIN: 4026397686241

Gewicht: 17,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

- Gummifüße
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Mobile DJs / Alleinunterhalter
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Truhen-Case

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- 4 x Gummifüße
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	13,33 kg
----------	----------

EUROLITE LED TSL-350 Scan COB

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1,5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit rotierenden Gobos; Fokus manuell
Farberzeugung:	Farbrad mit 7 dichroitischen Farben und offen Halbfarben anwählbar, Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 14mm Imagedurchmesser 10mm Gobos austauschbar Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter

Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 12034 lx, 3m: 1489 lx, 6m: 388 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 16,0 cm Tiefe: 15,0 cm Höhe: 33,0 cm
Gewicht:	3,22 kg

ROADINGER Flightcase 2x TSL-150/250/350

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	2 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	19 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Zubehörfach:	8 cm x 33 cm x 12,5 cm
Innenmaße:	49 cm x 33,5 cm x 12,5 cm
Maße:	Breite: 54 cm Tiefe: 38 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	6,90 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Montagebügel
 3 x Gobos