



Features:

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

LED-Fluter mit RGB/WW-Farbmischung, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung und Frostfilter

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 9 LEDs 7 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmargeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397704464

Gewicht: 32,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 32mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht: 27,90 kg

EUROLITE LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	54 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	9 x 7 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMX by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 18°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	28° Frostfilter 47°

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	OLED Display
Maße:	Länge: 27,1 cm Breite: 14,3 cm Höhe: 21,3 cm
Gewicht:	3,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-9 QCL RGB/WW 9x7W

Maximale Last:	50 kg
Aluminiumprofilrahmen:	32 mm
Klappgriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	56,5 cm x 44 cm x 18,5 cm
Zubehörfach:	52,5 cm x 12 cm x 18 cm
Maße:	Breite: 60 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 41,5 cm
Gewicht:	15,10 kg

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Frostfilter
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Flügelbegrenzer