



Listenpreis: 1962.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- 4 LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 8; 16; 20 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397527940

Gewicht: 43,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-4 COB QCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Gewicht:	41,65 kg
----------	----------

EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Leiste

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 8; 16; 20
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	2 x Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°

Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	74°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Länge: 49,0 cm Tiefe: 16,3 cm Höhe: 20,6 cm
Gewicht:	5,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø11mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 3 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-4 COB QCL mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	25 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Markenverwendung:	PENN Hardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 9 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	12 cm x 50 cm x 26 cm
Zubehörfach:	9 cm x 52 cm x 28 cm
Maße:	Breite: 89 cm Tiefe: 56 cm Höhe: 47 cm
Gewicht:	18,65 kg

Lieferumfang:

1 x Lichteffect
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Fernbedienung
 1 x Batterie
 1 x Bedienungsanleitung