



### Features:

#### EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Leiste

LED-Lichteffektleiste mit RGBW-Farbmischung, inkl. IR-Fernbedienung

- 4 LEDs 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 27 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 5; 6; 8; 16; 20 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397527940

Gewicht: 43,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

## ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-4 COB QCL mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- PENN Hardware
- Made in Europe
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

## Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 41,65 kg |
|----------|----------|

## EUROLITE LED PMB-4 COB QCL 30W Leiste

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Gesamtanschlusswert:       | 110 W                                                                                                                                                                                                                      |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                        |
| Stromausgang:              | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                |
| Sicherung:                 | T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                              |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                  |
| LED-Typ:                   | 4 x 30 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                                                          |
| Blitzrate:                 | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 5; 6; 8; 16; 20                                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                |
| Kühlung:                   | 2 x Lüfter geräuscharm                                                                                                                                                                                                     |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX;<br>Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-<br>DMX by Wireless Solution über USB (optional);<br>CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 1;<br>EASY SHOW 3; Light´J; Colorchief                                                                                                                                               |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                |
| Abstrahlwinkel:            | 45°                                                                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 45°                                                                                                                                                                                                                        |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 74°                                                                             |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                         |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                    |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                                     |
| Material:                       | Aluminiumguss; Metall                                                           |
| Maße:                           | Länge: 49,0 cm<br>Tiefe: 16,3 cm<br>Höhe: 20,6 cm                               |
| Gewicht:                        | 5,75 kg                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                 |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 1 x Ø10mm; 2 x Ø8mm; 2 x Ø6mm                                        |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                                                    |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05RN-F                                                             |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                                       |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut                            |

#### ROADINGER Flightcase 4x LED PMB-4 COB QCL mit Rollen

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 100 kg                                       |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                        |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                      |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                      |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                   |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse   |
| Markenverwendung:      | PENN Hardware                                |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 9 mm                    |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                           |
| Gerätefach:            | 12 cm x 50 cm x 26 cm                        |
| Zubehörfach:           | 9 cm x 52 cm x 28 cm                         |
| Maße:                  | Breite: 89 cm<br>Tiefe: 56 cm<br>Höhe: 47 cm |
| Gewicht:               | 18,65 kg                                     |

#### Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Bedienungsanleitung