



16 x



Features:

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

LED-Floorspot mit RGB/WW-Farbmischung

- 14350 Lux auf 1 m
- 6 LEDs 8 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Im 6; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 16°
- Mit Doppelbügel; mit Montagebügel
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397687071

Gewicht: 80,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

ROADINGER Flightcase BAS-1 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Truhen-Case mit Lenkrollen, HIGHLINE-Version

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 10 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 32mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 Kanteneinbaugriffe
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel
- Markenhardware
- Made in Europe

ROADINGER Erweiterung 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR für BAS-1

- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 10 mm, schwarz
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 4 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschießbar über
- Markenhardware
- Made in Europe

Technische Daten:

Gewicht:	76,58 kg
----------	----------

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor sw

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	45 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,5 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	6; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief

Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	23500 Hz
Abstrahlwinkel:	16°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	16°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	29°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 14,3 cm Breite: 17,7 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	2,15 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Kabellänge:	Ca. 2 m
Farbe:	Schwarz

ROADINGER Flightcase BAS-1 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR

Aluminiumprofilrahmen:	32 mm
Klappgriff:	4 Stück
Kanteneinbaugriff:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 4 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 10 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	14,5 cm x 15 cm x 19 cm
Zubehörfach:	65,5 cm x 11 cm x 19 cm
Maße:	Länge: 70 cm Breite: 48 cm Höhe: 43,5 cm
Gewicht:	23,75 kg

ROADINGER Erweiterung 8x SILENT PAR 6 QCL FLOOR für BAS-1

Klappgriff:	4 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 4 Stück
Markenverwendung:	Markenhardware
Material:	Birkenmultiplexholz, 10 mm

Farbe:	Schwarz
Gerätefach:	14,5 cm x 15 cm x 16 cm
Zubehörfach:	66 cm x 11,5 cm x 16 cm
Maße:	Länge: 69 cm Breite: 47 cm Höhe: 29 cm
Gewicht:	13,40 kg

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x XLR Kabel
1 x Bedienungsanleitung