



Features:

Logistic

EAN / GTIN: 4026397711844

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2

Kleines IP65-Akku-Uplight mit RGBW-LEDs und IR-Fernbedienung

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar
- Stroboskop-Effekt; Uplight-Effekt
- Direkte Farbwahl für 10 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend
- Geräuschloser Betrieb

ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 mit Ladefunktion

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel

Technische Daten:

Gewicht:	22,96 kg
----------	----------

EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2

Stromversorgung:	5V 1600 mA
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 3200 mAh, 35,52 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	4 x 4 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 10 cm Breite: 11 cm Höhe: 12 cm
Gewicht:	1,17 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle CR2025

ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 mit Ladefunktion

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Sicherung:	5 x 20 mm, F 10 A Sicherung auswechselbar
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel
Farbe:	Schwarz, laminiert
Gerätefach:	11,5 cm x 10,5 cm x 10 cm
Zubehörfach:	52 cm x 8 cm x 10 cm
Innenmaße:	52 cm x 41 cm x 10 cm
Materialstärke:	9 mm
Maße:	Breite: 56,5 cm Tiefe: 45,5 cm Höhe: 29,5 cm
Gewicht:	13,60 kg
Kabellänge:	1,15 m

Lieferumfang:**8 x EUROLITE AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2**

1 x Lichteffekt
1 x Fernbedienung
1 x USB-Kabel
1 x Bedienungsanleitung

1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU Mini IP UP-4 QCL Spot MK2 mit Ladefunktion

1 x Case
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
4 x Lenkrollen