

FUTURELIGHT Set 4x EYE-740 MK2 + Case mit Rollen

Art.-Nr.: 20001009

GTIN: 4026397695748



Listenpreis: 5948.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO Washlight mit 40-W-Osram-Ostar-RGBW-LEDs, großem Zoombereich und Pixelansteuerung

- Kompaktes Leichtgewicht
- Überblendkanal von einer beliebigen Farbe zu Weiß
- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- 7 LEDs 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- OSRAM LED verbaut
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 210° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Farbe, Zoom
- Zoom motorisch
- Muster animiert; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Pulsweitenmodulation variabel; Pulseffekt einstellbar; Weißabgleich; Szenen benutzerdefiniert; CTO-Korrekturfilter virtuell; Dim to warm; Farben voreingestellt; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Im 18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrüstbar; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397695748

Gewicht: 78,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 1° - 48°
- Variable Farbtemperatur 2800 K - 10000 K
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display,
mit Akkupufferung zur einfachen Bedienung nachrüstbar
- Gummifüße
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse

Technische Daten:

Gewicht:	76,90 kg
----------	----------

FUTURELIGHT EYE-740 MK2 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	210 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 40 W 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
LED-Hersteller:	OSRAM
Max. Kippbewegung TILT:	210° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0,5 - 16 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	18; 25; 37; 26; 33; 45; 46; 53; 65
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); CRMX by LumenRadio nachrüstbar; RDM; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	1° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	1 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	5 - 48°
Farbtemperatur:	2800K - 10000K einstellbar
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng rot (R) 3m: 6818 lx, 6m: 1758 lx Eng grün (G) 3m: 12807 lx, 6m: 3122 lx Eng blau (B) 3m: 2513 lx, 6m: 21580 lx Eng kaltweiß (CW) 3m: 21580 lx, 6m: 5431 lx Eng alle 3m: 38576 lx, 6m: 9662 lx Weit rot (R) 3m: 162 lx, 6m: 46 lx Weit grün (G) 3m: 315 lx, 6m: 89 lx Weit blau (B) 3m: 85 lx, 6m: 25 lx Weit kaltweiß (CW) 3m: 504 lx, 6m: 143 lx Weit alle 3m: 915 lx, 6m: 259 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display Akkupufferung nachrüstbar
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Breite: 28,6 cm Tiefe: 24,5 cm Höhe: 37,2 cm
Gewicht:	8,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

ROADINGER Flightcase 4x EYE-740 MK2 mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	30 mm
Klappgriff:	4 Stück
Feststellscharnier:	3 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	81 cm x 53,5 cm x 36,5 cm
Gerätefach:	28 cm x 17,5 cm x 36,5 cm

Zubehörfach:	10,5 cm x 53,5 cm x 36 cm
Maße:	Breite: 87 cm Tiefe: 60 cm Höhe: 63 cm
Gewicht:	39,35 kg

Lieferumfang:

1 x Movinglight
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Omega-Bügel
1 x XLR Kabel