



### Features:

#### EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 576 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Diffusor und Flügelbegrenzer

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Variable Farbtemperatur 3000 K - 6000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur; CRMx by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Direkte Farbtemperaturwahl für 69 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; stehend; auf Stativ
- Im 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX-Modus bedienbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397739589

Gewicht: 47,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

## ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen, PRO-Version

- Mit 4 Gerätefächern
- Mit 1 Zubehörfach
- Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, schwarz
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Markenhardware

### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 45,20 kg |
|----------|----------|

### EUROLITE LED PLL-576 CW/WW Panel

|                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Gesamtanschlusswert:       | 160 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                                                                  |
| Stromausgang:              | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                       |
| Sicherung:                 | T 3,15 A Sicherung fix im Netzteil                                                                                                                                                                                                    |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                             |
| LED-Typ:                   | 288 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW)<br>288 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)                                                                                                                                                              |
| DMX-Kanäle:                | 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4                                                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Eingang:               | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                            |
| DMX-Ausgang:               | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                            |
| Kühlung:                   | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                                                                                                             |
| Ansteuerung:               | DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone;<br>Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und<br>Farbtemperatur; CRMX by LumenRadio über<br>USB (optional); QuickDMX über USB (optional);<br>W-DMX by Wireless Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:    | Light Captain                                                                                                                                                                                                                         |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel:            | 120°                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120°                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbtemperatur:            | 3000K - 6000K einstellbar                                                                                                                                                                                                             |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 93 Ra                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 3752 lx, 3m: 453 lx, 6m: 134 lx<br>Warmweiß (WW) 1m: 3664 lx, 3m: 445 lx, 6m: 132 lx<br>Alle 1m: 5667 lx, 3m: 690 lx, 6m: 204 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                            |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                                       |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                                                                                                        |
| Transporthilfe:                 | Gummifüße                                                                                                                                          |
| Maße:                           | Länge: 44 cm<br>Breite: 19,8 cm<br>Höhe: 22,3 cm                                                                                                   |
| Gewicht:                        | 6,00 kg                                                                                                                                            |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)                                                                    |

#### ROADINGER Flightcase 4x PLL-576 CW/WW mit Rollen

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale Last:         | 50 kg                                              |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                              |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                            |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                            |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                         |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse         |
| Markenverwendung:      | Markenhardware                                     |
| Material:              | Birkenmultiplexholz, 6,5 mm, laminiert             |
| Farbe:                 | Schwarz                                            |
| Gerätefach:            | 22,5 cm x 47 cm x 25 cm                            |
| Innenmaße:             | 100 cm x 47 cm x 25 cm                             |
| Zubehörfach:           | 7 cm x 47 cm x 25 cm                               |
| Maße:                  | Breite: 1,045 m<br>Tiefe: 51,5 cm<br>Höhe: 29,5 cm |
| Gewicht:               | 18,90 kg                                           |

#### Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Frostfilter  
 4 x Rändelschraube