



**Listenpreis: 1783.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

LED-Fluter mit RGB/WW-Farbmischung, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung und Frostfilter

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- 18 LEDs 7 W 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX by Wireless Solution (optional); CRMx by LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3100 voreingestellte Werte
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Gummifüße
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Partykeller
- Sehr leiser Betrieb

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397733082

Gewicht: 40,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
  - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Rändelschraube**
- M4 Gewinde

#### ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
- 2 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

#### Technische Daten:

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 38,54 kg |
|----------|----------|

#### EUROLITE LED CLS-18 QCL RGB/WW 18x7W

|                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                      |
| Gesamtanschlusswert:       | 104 W                                                                                                                                                                                       |
| Schutzklasse:              | SK I                                                                                                                                                                                        |
| Stromanschluss:            | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker beiliegend                                                                             |
| Stromausgang:              | 1 x PowerCON (grau)                                                                                                                                                                         |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                                                   |
| LED-Typ:                   | 18 x 7 W 4in1 RGB/WW (homogene<br>Farbmischung)                                                                                                                                             |
| Blitzrate:                 | 0,8 - 22 Hz                                                                                                                                                                                 |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                                                                              |
| DMX-Eingang:               | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                          |
| DMX-Ausgang:               | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                          |
| Kühlung:                   | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                                                                   |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; DMX; QuickDMX (optional); W-DMX<br>by Wireless Solution (optional); CRMX by<br>LumenRadio (optional); Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung |
| Fixtures vorhanden für:    | Light´J; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3;<br>Colorchief                                                                                                                                            |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                 |
| Abstrahlwinkel:            | 11°                                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 11°<br>Frostfilter 15°                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 26°<br>Frostfilter 37°                                                          |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                                    |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                    |
| Displaytyp:                     | OLED Display                                                                    |
| Transporthilfe:                 | Gummifüße                                                                       |
| Maße:                           | Länge: 39,6 cm<br>Breite: 14,3 cm<br>Höhe: 21,3 cm                              |
| Gewicht:                        | 4,86 kg                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm                                                  |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                                    |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                             |
| Kabellänge:                     | Ca. 1,2 m                                                                       |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø4,5mm                                                                      |
| Material:                       | Kunststoff, 2 mm                                                                |
| Maße:                           | Breite: 28,3 cm<br>Höhe: 11,6 cm                                                |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                            |
| Material:                       | Metall, 0,8 mm                                                                  |
| Maße:                           | Breite: 46,5 cm<br>Höhe: 28,5 cm                                                |
| Gewinde:                        | M4 Gewinde x 8 mm                                                               |

#### ROADINGER Flightcase 4x LED CLS-18 QCL RGB/WW mit Rollen

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm                                            |
| Klappgriff:            | 2 Stück                                          |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                          |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück                       |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse       |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm             |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                               |
| Gerätefach:            | 12 cm x 40 cm x 28 cm                            |
| Zubehörfach:           | 11 cm x 46,5 cm x 28 cm                          |
| Maße:                  | Breite: 87,5 cm<br>Tiefe: 52,5 cm<br>Höhe: 44 cm |
| Gewicht:               | 19,10 kg                                         |

#### Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Frostfilter
- 1 x Fernbedienung

1 x Batterie  
4 x Rändelschraube  
1 x Bedienungsanleitung