




8X



### Features:

#### EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Akkubetriebene IP-Pixel-Röhre mit RGB/CW/WW-Farbmischung, 360° Abstrahlwinkel und CRMX-Empfänger

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 144 LEDs 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW (homogene Farbmischung) >24 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall einstellbar; Energiesparmodus
- 53 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 37 voreingestellte Farben
- Im 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by LumenRadio
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 360°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Halteclip

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397748154

Gewicht: 65,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Einfarbiges OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Verleiher; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Geräuschloser Betrieb
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

## ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung<BR>Deckel mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 35mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- Kanteneinbaugriff
- 3 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
- 4 x Stapelschalen im Deckel

## Technische Daten:

Gewicht: 63,00 kg

## EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>13V DC 3000 mA                                                                  |
| Schutzart:       | IP65                                                                                                      |
| Schutzklasse:    | SK III                                                                                                    |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Stromanschlusskabel mit Netzteil (mitgeliefert)<br>Batterie/Akku |
| Aufbau Kabel:    | 2 x 0,75 mm² H03VVH2-F                                                                                    |
| Akkutyp:         | 1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh                                                                 |
| Akku:            | Betriebsdauer bis zu 8,5h je nach verwendetem Programm<br>Ladedauer 4h                                    |
| Lampenart:       | LED-Lampe                                                                                                 |
| LED-Typ:         | 144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 RGB/CW/WW<br>(homogene Farbmischung)                                            |
| Blitzrate:       | 2 - 20 Hz                                                                                                 |
| DMX-Kanäle:      | 4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2;<br>120; 124                                          |
| Kühlung:         | Passive Konvektionskühlung                                                                                |
| Ansteuerung:     | Stand-alone; IR-Fernbedienung; CRMX by<br>LumenRadio                                                      |

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain; Colorchief                            |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                          |
| PWM-Frequenz:               | 12600 Hz                                             |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                              |
| Modulation:                 | GFSK                                                 |
| DMX-Ausfallmodus:           | Hold; Blackout; Static; Full on                      |
| Abstrahlwinkel:             | 360°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 360°                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 360°                                                 |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 84 Ra                                                |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz matt                                         |
| Aufnahmesystem:             | 2x Halteclip<br>M10 Gewinde                          |
| Displaytyp:                 | Einfarbiges OLED Display                             |
| Displayanzeige:             | Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung         |
| Material:                   | Kunststoff; Aluminium                                |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                      |
| Maße:                       | Länge: 109 cm<br>Breite: 7,0 cm<br>Tiefe: 7,0 cm     |
| Gewicht:                    | 2,80 kg                                              |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                       |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

#### **ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen**

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:       | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                            |
| Stromanschluss:        | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel:          | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                               |
| Kabellänge:            | 1,2 m                                                                                             |
| Sicherung:             | 5 x 20 mm, 5 A Sicherung auswechselbar                                                            |
| Aluminiumprofilrahmen: | 35 mm                                                                                             |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                                                                           |
| Kanteneinbaugriff:     | 1 Stück                                                                                           |
| Feststellscharnier:    | 3 Stück                                                                                           |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion                                                    |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm<br>4 x Stapelschalen im Deckel                |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                                                                                |
| Gerätefach:            | 7 cm x 109 cm x 10 cm                                                                             |
| Zubehörfach:           | 113 cm x 9 cm x 21 cm                                                                             |
| Materialstärke:        | 9 mm                                                                                              |

|       |                |
|-------|----------------|
| Maße: | Breite: 119 cm |
|       | Tiefe: 63 cm   |
|       | Höhe: 43,5 cm  |

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 34,80 kg |
|----------|----------|

---

## Lieferumfang:

### **8 x EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX**

- 1 x Lichteffekt
- 1 x Ladegerät
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 1 x Stativ
- 2 x Befestigungsclip
- 2 x Splint
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung
- 1 x Adapter

### **1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX mit Ladefunktion und Rollen**

- 1 x Case
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Bedienungsanleitung