



**Listenpreis: 2278.85 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

#### EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Wetterfestes (IP65) Akku-LED-Uplight mit 10-W-4in1-LEDs und QuickDMX

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 4 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Frostfilter
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung variable Geschwindigkeit; Farbwechsel variable Geschwindigkeit; Farben voreingestellt; Weißabgleich einstellbar; Programmwahl manuell; Pulsweitenmodulation; Energiesparmodus; Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Im 3; 4; 6; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397625813

Gewicht: 40,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Sperrgut

- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

**ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit Zubehörfach
- Mit 4 Gerätefächern
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
- Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
- 4 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
- Verschließbar über
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
- 4 x Stapelschalen im Deckel

**Technische Daten:**

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht: | 33,53 kg |
|----------|----------|

**EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2**

|                  |                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                          |
| Schutzart:       | IP65                                                                                                                            |
| Schutzklasse:    | SK I                                                                                                                            |
| Stromanschluss:  | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker<br><br>Batterie/Akku eingebaut |
| Aufbau Kabel:    | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                                                                                                             |
| Akkutyp:         | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh                                                                                      |
| Akku:            | Betriebsdauer bis zu 5,5h je nach verwendetem Programm<br><br>Ladedauer 3h                                                      |
| Lampenart:       | LED-Lampe                                                                                                                       |
| LED-Typ:         | 4 x 10 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)                                                                             |
| Ausstattung:     | Frostfilter                                                                                                                     |
| DMX-Kanäle:      | 3; 4; 6; 8; 11                                                                                                                  |
| DMX-Eingang:     | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                            |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; QuickDMX; RDM; Master/Slave-Funktion; kabellose Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; Light Captain                                                                                    |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                               |
| PWM-Frequenz:                   | 3000 Hz                                                                                                   |
| Trägerfrequenz:                 | 2,4 GHz                                                                                                   |
| DMX-Ausfallmodus:               | Blackout; Hold; Static; Full on                                                                           |
| Abstrahlwinkel:                 | 8°                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 8°                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 17°                                                                                                       |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                   |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel<br>Bügel zum Aufstellen am Boden<br>Omega-Bügel                                              |
| Displaytyp:                     | OLED Display                                                                                              |
| Displayanzeige:                 | Ladezustandsanzeige , Akkulaufzeitberechnung                                                              |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø10mm                                                                                                 |
| Markenverwendung:               | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                         |
| Material:                       | Aluminium                                                                                                 |
| Diebstahlsicherung:             | KENSINGTON-LOCK                                                                                           |
| Maße:                           | Breite: 17,9 cm<br>Tiefe: 15,0 cm<br>Höhe: 19,8 cm                                                        |
| Gewicht:                        | 4,57 kg                                                                                                   |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                            |
| Batterie:                       | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut                                                      |

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion**

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:       | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:   | Max. 1150 W                                                                                                     |
| Stromanschluss:        | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Sicherung:             | 5 x 20 mm, F 5 A Sicherung auswechselbar                                                                        |
| Aluminiumprofilrahmen: | 25 mm                                                                                                           |
| Klappgriff:            | 4 Stück                                                                                                         |
| Feststellscharnier:    | 2 Stück                                                                                                         |
| Verschluss:            | Butterfly-Schloss: 2 Stück mit Absperrfunktion                                                                  |
| Transporthilfe:        | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse<br>4 x Stapelschalen im Deckel                                       |
| Material:              | Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm                                                                            |
| Farbe:                 | Schwarz, laminiert                                                                                              |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Gerätefach:   | 18 cm x 15,5 cm x 14 cm                        |
| Zubehörfach:  | 7 cm x 43 cm x 14 cm                           |
| Innenmaße:    | 56 cm x 43 cm x 20 cm                          |
| Maße:         | Breite: 60 cm<br>Tiefe: 47,5 cm<br>Höhe: 41 cm |
| Gewicht:      | 15,25 kg                                       |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm² H07RN-F                            |
| Kabellänge:   | 1,2 m abnehmbar                                |

## Lieferumfang:

### 4 x EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

1 x Scheinwerfer  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Frostfilter  
 1 x Fernbedienung  
 1 x Batterie  
 2 x Rändelschraube  
 1 x Montagebügel  
 2 x Schrauben  
 4 x Unterlegscheibe  
 1 x Omega-Bügel

### 1 x ROADINGER Flightcase 4x AKKU IP UP-4 QuickDMX mit Ladefunktion

1 x Case  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 4 x Lenkrollen  
 16 x Schrauben  
 1 x Schlüssel  
 1 x Bedienungsanleitung