# EUROLITE Set LED RETRO 6 Spot ABL + RS-1 Retro Stativ

**Art.-Nr.: 20001071**

GTIN: 4026397757248

## Features:

**EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL**

Warmweißer Blinder mit zusätzlichen farbigen LEDs für atmosphärisches Licht

- 6 LEDs 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- 108 LEDs 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)<BR>12 Segmente einzeln ansteuerbar
- Blinder-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- 3 integrierte Showprogramme
- Dimmer elektronisch
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 6; 10; 12; 16; 49 CH DMX-Modus bedienbar

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397757248

Gewicht: 16,50 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

**EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

Lichtstativ im Retrostil mit Tasche, Maximallast 25 kg, Höhe 92-155 cm

- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Höhenverstellbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 15,80 kg |

**EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 200 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,5 mm² H05VV-F |
| Stromausgang: | P-Con (grau), Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 6 x 60 W COB (Chip-on-board) amber (A)<br>108 x 0,1 W SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,8 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 6; 10; 12; 16; 49 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; Musiksteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 4000 Hz |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 120° |
| Farbtemperatur: | 1800K |
| Lebensdauer: | 30000 h |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Displaytyp: | 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Markenverwendung: | SEETRONIC Steckverbindung verbaut |
| Material: | Metall |
| Maße: | Breite: 36 cm<br>Tiefe: 11 cm<br>Höhe: 37,5 cm |
| Gewicht: | 5,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |

**EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

| | |
|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 25 kg |
| Höhe: | Maximal: 155 cm<br>Minimal: 92 cm<br>12-stufig verstellbar |
| Aufnahmesystem: | Ø 12mm<br>6x M6 Gewinde |
| Typ (Stative allgemein): | Sonstige Ständer |
| Material: | Stahl (pulverbeschichtet) |
| Farbe: | Schwarz |
| Transportmaß: | 97 cm x 14 cm x 14 cm |
| Standfläche: | Ø 120 cm |
| Aufbaugröße min.: | 67 cm x 57 cm x 92 cm |
| Aufbaugröße max.: | 102 cm x 88 cm x 155 cm |
| Gewicht: | 9,50 kg |

## Lieferumfang:

**1 x EUROLITE LED RETRO 6 Spot ABL**

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung

**1 x EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

1 x Stativ
1 x Tasche
1 x Schrauben
1 x Mutter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.