# EUROLITE Set RETRO BOWL 1 + RS-1 Retro Stativ

**Art.-Nr.: 20001073**

GTIN: 4026397190908





## Features:

**EUROLITE RETRO BOWL 1**

Warmweißer Retro-Scheinwerfer mit farbigen LED-Ringen

- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- 48 LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB
- 57 LEDs 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt; Twinkle-Effekt
- Ansteuerbar über CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbüberblendung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbwahl manuell; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Stimmungslicht
- 15 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Bühne; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher; Video- und Fotografie

## Logistic

EAN / GTIN: 4026397190908

Gewicht: 16,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 7; 13; 15 CH DMX-Modus bedienbar

**Scheinwerfer**

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt im Kopf

**EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

Lichtstativ im Retrostil mit Tasche, Maximallast 25 kg, Höhe 92-155 cm

- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert
- Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
- Höhenverstellbar
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Gewicht: | 15,45 kg |

**EUROLITE RETRO BOWL 1**

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 180 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | 1,2 m |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass |
| Sicherung: | T 8 A Sicherung im Service zu wechseln |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)<br>48 x 0,5 W SMD 5050 3in1 RGB<br>57 x 0,2 W SMD 5050 3in1 RGB |
| Blitzrate: | 1 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 7; 13; 15 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion |
| Ansteuerung: | CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512; Colorchief |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| PWM-Frequenz: | 22000 Hz |
| DMX-Ausfallmodus: | Blackout |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

| | |
|---|---|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | Spot 40° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 89° |
| Farbtemperatur: | 2900K |
| Lebensdauer: | 10000 h |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Doppelbügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Markenverwendung: | SEETRONIC Steckverbindung verbaut |
| Material: | Metall, lackiert |
| Maße: | Länge: 40 cm<br>Tiefe: 23 cm<br>Höhe: 36 cm<br>Durchmesser: Ø 32 cm |
| Gewicht: | 4,70 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 2 (leichte Geräusche) |
| Kühlung: | 1 x Lüfter temperaturgeregelt im Kopf |
| Materialstärke: | 2 mm |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 4 x Ø8,2mm |

**EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

| | |
|---|---|
| Maximale Tragfähigkeit: | 25 kg |
| Höhe: | Maximal: 155 cm<br>Minimal: 92 cm<br>12-stufig verstellbar |
| Aufnahmesystem: | Ø 12mm<br>6x M6 Gewinde |
| Typ (Stative allgemein): | Sonstige Ständer |
| Material: | Stahl (pulverbeschichtet) |
| Farbe: | Schwarz |
| Transportmaß: | 97 cm x 14 cm x 14 cm |
| Standfläche: | Ø 120 cm |
| Aufbaugröße min.: | 67 cm x 57 cm x 92 cm |
| Aufbaugröße max.: | 102 cm x 88 cm x 155 cm |
| Gewicht: | 9,50 kg |

## Lieferumfang:

**1 x EUROLITE RETRO BOWL 1**

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Montagebügel
4 x Schrauben
4 x Unterlegscheibe

**1 x EUROLITE RS-1 Retro Stativ**

1 x Stativ
1 x Tasche

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

1 x Schrauben
1 x Mutter

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.