



Features:

- Tragbarer, kompakter Steckdosenverteiler für den Einsatz im Freien
- Spritzwassergeschützt in Schutzart IP44
- Robuste schwarze Kunststoffbox mit Tragegriff
- 1 x CEE-Anbaustecker 400 V/16 A, 5-polig
- 1 x CEE-Steckdose Bypass 400 V/16 A, 5-polig
- 2 x CEE-Steckdose 230 V/16 A, 3-polig
- 4 x Schutzkontaktsteckdose 230 V/16 A
- Sicherer Schutz für FI- und LS-Schalter unter aufklappbaren Deckel
- Absicherung: 1 x FI 40 A, 4-polig, 30 mA und 6 x LS C16 A/230 V

Logistic

EAN / GTIN: 4026397510973
Gewicht: 4,10 kg
Länge: 0.31 m
Breite: 0.33 m
Höhe: 0.29 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	380-400V AC, 50Hz
Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über CEE 16A 5-pol (M) Einbauversion
Stromausgang:	4 x Schutzkontakt (W), Klappdeckeleinbauversion abgesichert 1 x CEE 16A 5-pol (W) Einbauversion Bypass 2 x CEE 16A 3-pol (W) Einbauversion abgesichert

Absicherung:	1 x Fehlerstromschutzschalter (FI) 40A/0,03A
	4-pol
	4 x Sicherungsautomat C 16A 1-pol
	1 x Sicherungsautomat C 16A 3-pol
Maße:	Breite: 31 cm
	Tiefe: 31 cm
	Höhe: 28 cm
Gewicht:	3,50 kg

Lieferumfang:
