

EUROLITE LED IP PFE-40 CW/WW 25-50°

Wetterfester Scheinwerfer (IP65), 40-W-COB-LED, variable Farbtemperatur, CRI >90, RDM

Art.-Nr.: 40001706

GTIN: 4026397718676



Listenpreis: 831.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 4 Blendenschieber
- 1 LED 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 6000 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
- Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Sehr leiser Betrieb
- Dimmbar
- Mit Montagebügel
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2; 3; 6 CH DMX-Modus bedienbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25° - 50°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397718676

Gewicht: 4,50 kg

Länge: 0.44 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 30 W

Schutzart: IP65

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 40 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	1; 2; 3; 6
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel:	25° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25 - 50°
Farbtemperatur:	2700K - 6000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	92 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 34,5 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	3,95 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Gobos:	Außendurchmesser 37,5mm Imagedurchmesser 25mm

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Gobohalter
 1 x Filterrahmen
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Adapterkabel
 1 x Fangseil