

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 60-W-WW-LED, manueller Zoom, Blendenschieber, CRI>90

Art.-Nr.: 40001712

GTIN: 4026397715576



Features:

- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- Sehr leiser Betrieb
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 50°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397715576

Gewicht: 3,77 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.22 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Ausstattung:	Zoom manuell; Fokus manuell
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20 - 50°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20 - 50°
Farbtemperatur:	3200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Lichtstrom:	4500 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges OLED Display
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Länge: 35,0 cm Breite: 16,0 cm Höhe: 25,5 cm
Gewicht:	3,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597557
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø12mm
Material:	Metall, 3 mm
Gobos:	Außendurchmesser 37mm Imagedurchmesser 25mm
Material:	Aluminium, 0,5 mm; Kunststoff
Maße:	Durchmesser: Ø 3 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Gobohalter
1 x Bedienungsanleitung