

## EUROLITE LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Profil-Scheinwerfer, 60-W-WW/CW-LED, manueller Zoom, Blendenschieber, CRI>90

Art.-Nr.: 40001722

GTIN: 4026397716641



### Features:

- 1 LED COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Zoom manuell; Fokus manuell
- Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel
- Stroboskop-Effekt
- Im 2; 5 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20° - 50°
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 5600 K
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges OLED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397716641

Gewicht: 3,70 kg

Länge: 0.42 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.23 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 60 W

Schutzklasse: SK I

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Stromanschluss:                 | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker                             |
| Aufbau Kabel:                   | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                                            |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                       |
| LED-Typ:                        | 1 x COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW                                              |
| Blitzrate:                      | 1 - 19 Hz                                                                       |
| Ausstattung:                    | Zoom manuell; Fokus manuell                                                     |
| DMX-Kanäle:                     | 2; 5                                                                            |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                     |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                     |
| Kühlung:                        | Lüfter temperaturgeregelt                                                       |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; RDM; Master/Slave-Funktion                                    |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain                                                                   |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                     |
| Abstrahlwinkel:                 | 20° - 50°                                                                       |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 20 - 50°                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 20 - 50°                                                                        |
| Farbtemperatur:                 | 3200K - 5600K einstellbar                                                       |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 94 Ra                                                                           |
| Lebensdauer:                    | 50000 h                                                                         |
| Lichtstrom:                     | 4500 lm                                                                         |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                         |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                    |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges OLED Display                                                       |
| Material:                       | Aluminiumguss                                                                   |
| Maße:                           | Länge: 35,0 cm<br>Breite: 16,0 cm<br>Höhe: 25,5 cm                              |
| Gewicht:                        | 3,20 kg                                                                         |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | F                                                                               |
| EPREL-Nr:                       | 1597545                                                                         |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 1 x Ø12mm                                                                       |
| Material:                       | Metall, 3 mm                                                                    |
| Gobos:                          | Außendurchmesser 37mm<br>Imagedurchmesser 25mm                                  |
| Material:                       | Aluminium, 0,5 mm; Kunststoff                                                   |
| Maße:                           | Durchmesser: Ø 3 cm                                                             |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Gobohalter  
1 x Bedienungsanleitung