

EUROLITE LED Mini PFE-12 WW

Lüfterloser Spot mit 12-W-COB-LED, einstellbare Lichtstrahlform, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 40001761

GTIN: 4026397742091



Features:

- 4 Blendenschieber
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- 1 LED COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Sehr leiser Betrieb
- Mit Montagebügel
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Einfache Montage
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742091

Gewicht: 0,67 kg

Länge: 0.24 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.14 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Ausstattung:	Fokus manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Farbtemperatur:	2778K
Farbwiedergabeindex (CRI):	98 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 2388 lx, 3m: 282,5 lx, 6m: 70,06 lx
Lichtstrom:	960 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 12,5 cm
Gewicht:	0,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Schlüssel
1 x Bedienungsanleitung