

EUROLITE LED PFE-20 WW Profile Spot sw

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 20-W-COB-LED, CRI >95

Art.-Nr.: 40001766

GTIN: 4026397693072



Features:

- 4 Blendenschieber
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Geräuschloser Betrieb
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmer elektronisch
- Mit Montagebügel
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693072

Gewicht: 1,40 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.15 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	20 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Sicherung:	5 x 20 mm, T 0,5 A Sicherung auswechselbar

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 5177 lx, 3m: 611 lx, 6m: 154 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 22,2 cm Breite: 15,8 cm Höhe: 20,3 cm
Gewicht:	1,23 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Gobos:	Außendurchmesser 42mm Imagedurchmesser 18mm
Material:	Aluminium, 0,3 mm
Maße:	Breite: 4,4 cm Höhe: 10,1 cm Durchmesser: Ø 3,4 cm
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,4 m
Material:	Aluminium, 0,3 mm
Maße:	Breite: 6,9 cm Höhe: 6,9 cm Durchmesser: Ø 5,6 cm
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Material:	Aluminiumguss, 2 mm
Gewinde:	M5 Gewinde x 11 mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Höhe: 0,1 cm Durchmesser: Ø 1,2 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Gobohalter
 1 x Filterrahmen
 2 x Schrauben
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Bedienungsanleitung