

EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Handlicher Bühnenscheinwerfer mit 50-W-COB-LED im Baukastensystem, CRI >80

Art.-Nr.: 40001800

GTIN: 4026397579284



Features:

- Flexibles Baukastensystem ermöglicht individuelle Zusammenstellung je nach Anwendung
- 4 Blendenschieber
- Dimmer, Strobe-Effekt und Master-/Slave-Funktion per optionalem DMX-Interface einstellbar
- Dimmbar
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 19°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Sehr leiser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397579284

Gewicht: 2,45 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über 3-pol Schraubsteckverbinder (M) IP Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	1 x 3-pol Schraubsteckverbinder (W) IP
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Ein-/Aus-Schalter am Gerät; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	19°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19° (optional) 26° (optional) 36° (optional) 50° (optional)
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Maße:	Länge: 30,5 cm Breite: 13,4 cm Höhe: 23,8 cm
Gewicht:	1,97 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Filterrahmen
 1 x Gobohalter
 1 x Abschlussstecker Strom