

## EUROLITE LED PLL-704 6000K Panel

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 704 kaltweißen LEDs, QuickDMX-Buchse und Flügelbegrenzer

Art.-Nr.: 40001835

GTIN: 4026397700244



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Flaches, robustes Metallgehäuse
- 704 LEDs SMD 2835 kaltweiß (CW)
- Pulsweitenmodulation variabel
- Im 1; 2; 3 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Blitzrate; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- LCD Display
- Robuster Tragegriff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397700244

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.40 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gesamtanschlusswert:            | 140 W                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                                                                                                                                               |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sicherung:                      | T 3 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED-Typ:                        | 704 x SMD 2835 kaltweiß (CW)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DMX-Kanäle:                     | 1; 2; 3                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Schnellwahlpotentiometer für<br>Helligkeit und Blitzrate; Master/Slave-Funktion;<br>Musiksteuerung über Mikrofon; W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional); QuickDMX<br>über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:         | Light Captain; Light J                                                                                                                                                                                                                                            |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abstrahlwinkel:                 | 120°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 120°                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farbtemperatur:                 | 6000K                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbwiedergabeindex (CRI):      | 80 Ra                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Kaltweiß (CW) 1m: 4111 lx, 3m: 598 lx, 6m: 182 lx                                                                                                                                                                                                                 |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Displaytyp:                     | LCD Display                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tragegriff:                     | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maße:                           | Breite: 56,5 cm<br>Tiefe: 25,5 cm<br>Höhe: 42,2 cm                                                                                                                                                                                                                |
| Gewicht:                        | 7,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Photobiologische Sicherheit:    | Risiko Gruppe 0                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung