

EUROLITE LED PLL-384 CW/WW Panel

Art.-Nr.: 40001892

DMX-steuerbare Flächenleuchte mit 384 dualweißen LEDs, QuickDMX-Buchse, Frostfilter und Flügelbegrenzer

GTIN: 4026397698541



Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 5700 K
- Direkte Farbtemperaturwahl für 69 voreingestellte Werte
- Sehr leiser Betrieb
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Drehregler für Helligkeit und Farbtemperatur; DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Mit Montagebügel
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397698541

Gewicht: 3,90 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 100 W

Schutzklasse: SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3,15 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	192 x 0,5 W SMD 5730 kaltweiß (CW) 192 x 0,5 W SMD 5730 warmweiß (WW)
Blitzrate:	1 - 28 Hz
DMX-Kanäle:	2-1; 2-2; 3-1; 3-2; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Drehregler für Helligkeit und Farbtemperatur; DMX; Master/Slave-Funktion; Stand-alone; CRMx by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	4200 Hz
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Farbtemperatur:	2700K - 5700K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	94 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 2324 lx, 3m: 276 lx, 6m: 83 lx Weit warmweiß (WW) 1m: 2277 lx, 3m: 249 lx, 6m: 76 lx Weit alle 1m: 3530 lx, 3m: 407 lx, 6m: 124 lx Eng kaltweiß (CW) 1m: 2789 lx, 3m: 327 lx, 6m: 98 lx Eng warmweiß (WW) 1m: 2542 lx, 3m: 297 lx, 6m: 94 lx Eng alle 1m: 4167 lx, 3m: 508 lx, 6m: 150 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Metall
Maße:	Länge: 34,7 cm Breite: 13,8 cm Höhe: 21,1 cm
Gewicht:	3,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 8 x Ø15mm
Material:	Metall, 2 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
2 x Rändelschraube
1 x Bedienungsanleitung