

EUROLITE LED KKL-12 Fluter 3200K schwarz

Warmweiße 12-W-LED-Leuchte an Auslegerarm mit Klemmhalterung

Art.-Nr.: 41600462

GTIN: 4026397606652



Beschreibung:

Der Eurolite KKL-12 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-12 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.

Features:

- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Ausgefallenes Design
- 12 LEDs 1 W high-power warmweiß (WW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397606652

Gewicht: 0,96 kg

Länge: 0.49 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.06 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 12 W

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 1 W high-power warmweiß (WW)
Neigungswinkel:	Horizontal: 320 °; Vertikal: 85 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbtemperatur:	3200K
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1028 lx, 3m: 134 lx, 6m: 38 lx
Lichtstrom:	752 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 45 cm Breite: 13 cm Tiefe: 12 cm
Gewicht:	0,81 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1263088

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Rändelschraube
 1 x Platte
 1 x Bedienungsanleitung