

EUROLITE LED KKL-30 Fluter 4100K silber

30-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600467

GTIN: 4026397646894



Features:

- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Ausgefallenes Design
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Mit einem Abstrahlwinkel von 59°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Dekoration; Messe- und Ladenbau; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397646894

Gewicht: 0,97 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	31 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F

Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Neigungswinkel:	90 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	59°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	59°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	106°
Farbtemperatur:	4100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	83 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1275 lx, 3m: 176 lx, 6m: 46 lx
Lichtstrom:	1769 lm
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Länge: 62 cm Breite: 13,5 cm Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:	0,83 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1273258
Gewinde:	X 60 mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 2 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Rändelschraube
 1 x Platte
 1 x Bedienungsanleitung