

EUROLITE LED KKL-50 Fluter 4100K schwarz

50-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600472

GTIN: 4026397603262



Beschreibung:

Der Eurolite KKL-50 LED-Fluter illuminiert Schaufenster, Messestände, Werkstätten und wettergeschützte Areale im Freien. Erhältlich ist der KKL-50 in drei schlichten Gehäusefarben, die unauffällig überall einen Platz finden: Schwarz, Weiß und Silber.

Features:

- Ausgefallenes Design
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 LED 50 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Einfache Montage
- Mit einem Abstrahlwinkel von 75°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Werbung/Schaufenster; Messe- und Ladenbau
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397603262

Gewicht: 2,33 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 50 W

Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	Ca. 0,8 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 50 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Aufbau:	Einfache Montage
Abstrahlwinkel:	75°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	75°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	125°
Farbtemperatur:	4100K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 1943 lx, 3m: 215 lx, 6m: 64 lx
Lichtstrom:	3769 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Maße:	Länge: 64 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 8,5 cm
Gewicht:	2,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1276958

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Rändelschraube
 1 x Platte
 1 x Bedienungsanleitung