EUROLITE LED KKL-70 Fluter 4200K schwarz

70-W-LED-Fluter an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600478

GTIN: 4026397750546









Features:

- Ausgefallenes Design
- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- 1 LED 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 70° Wash-Effekt
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Dekoration; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750546
Gewicht: 1,90 kg
Länge: 0.66 m
Breite: 0.21 m
Höhe: 0.10 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	72 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kabellänge:	0,8 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 70 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
Neigungswinkel:	210 °
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	70° Wash-Effekt
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Wash-Effekt 70° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Farbtemperatur:	4200K
Farbwiedergabeindex (CRI):	93,2 Ra
Lichtstromerhalt:	93
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Neutralweiß (NW) 1m: 728 lx, 3m: 138 lx, 6m: 42 lx
Lichtstrom:	6300 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminiumguss; Metall
Maße:	Breite: 19 cm Tiefe: 7 cm Höhe: 66 cm
Gewicht:	1,63 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	F

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Befestigungsmaterial
1 x Platte
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.