

EUROLITE LED KKL-40 Fluter 3CT schwarz

LED-Fluter mit 3 Farbtemperaturen an Auslegerarm mit Schraubklemme zur Befestigung

Art.-Nr.: 41600602

GTIN: 4026397757927



Features:

- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Leichte Montage per Schraubklemme
- Neigungswinkel des LED-Kopfes manuell einstellbar
- Frostfilter
- Mit einem Abstrahlwinkel von 120°
- 162 LEDs 0,5 W SMD 3528 kaltweiß (CW)
- 162 LEDs 0,5 W SMD 3528 warmweiß (WW)
- Für Tischplatten bis 40 mm Stärke
- Geräuschloser Betrieb
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397757927

Gewicht: 1,50 kg

Länge: 0.62 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.11 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzklasse:	SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	162 x 0,5 W SMD 3528 kaltweiß (CW) 162 x 0,5 W SMD 3528 warmweiß (WW)
Ausstattung:	Frostfilter
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Abstrahlwinkel:	120°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	120°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	120°
Farbtemperatur:	3000K; 4100K; 6700K
Farbwiedergabeindex (CRI):	80 Ra
Lichtstrom:	2480 lm
Klemmbereich:	5 - 40 mm
Material:	Metall
Maße:	Länge: 58 cm Breite: 26,5 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	1,33 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Rändelschraube
 1 x Unterlegscheibe