

EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

LED-Theater-Scheinwerfer mit 2in1 CW/WW 100-W-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602014

GTIN: 4026397685886



Features:

- Variable Farbtemperatur 2500 K - 5700 K
- Mit einem Abstrahlwinkel von 41°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- Integrierte Showprogramme
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 2; 4; 5; 7 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397685886

Gewicht: 3,11 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)

Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	2; 4; 5; 7
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	41°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	41°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	65°
Farbtemperatur:	2500K - 5700K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	95 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 2573 lx, 3m: 296 lx, 6m: 90 lx Warmweiß (WW) 1m: 1413 lx, 3m: 176 lx, 6m: 53 lx Alle 1m: 3366 lx, 3m: 407 lx, 6m: 107 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Material:	Kunststoff; Metall
Maße:	Breite: 24,3 cm Tiefe: 31,1 cm Höhe: 32,0 cm
Gewicht:	2,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm
Material:	Metall, 2,5 mm
Material:	Metall, 0,8 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H03VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,2 m

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung