

EUROLITE LED Theatre COB 100 RGBAL

LED-Theater-Scheinwerfer mit 5in1 RGBAL 100-W-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602016

GTIN: 4026397750249



Beschreibung:

Neben den klassischen Farben Rot, Grün und Blau verfügt der Scheinwerfer zusätzlich über Amber (Bernstein) und Lime (Limettengrün). Diese erweiterte Farbmischung sorgt für deutlich bessere Orange- und Gelbtöne sowie für ein sehr gutes Weiß mit frei einstellbarer Farbtemperatur.

Der Scheinwerfer überzeugt durch seine einfache, aber durchdachte Bauweise und eignet sich ideal sowohl für farbiges als auch für weißes Licht. Mit einem Abstrahlwinkel von 42 Grad ist er besonders für kurze Distanzen geeignet. Zudem ist er mit Flügelbegrenzern ausgestattet.

Besonderer Wert wurde auf einen leisen Lüfter gelegt, sodass der Scheinwerfer auch in geräuschsensiblen Umgebungen unauffällig eingesetzt werden kann.

Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 42°
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- 5 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Video- und Fotografie; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750249

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 3; 5; 7; 10 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	80 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 24 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 5; 7; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
PWM-Frequenz:	5900 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	42°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	42°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	75°
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Material:	Kunststoff
Maße:	Breite: 24,3 cm Tiefe: 31,1 cm Höhe: 32,0 cm
Gewicht:	2,90 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung