

EUROLITE LED Theatre COB 100 UV

LED-Theater-Scheinwerfer mit ultraviolett (UV) 100-W-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602020

GTIN: 4026397702378



Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°
- Flimmerfrei
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 1; 4 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397702378

Gewicht: 3,10 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	85 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion

Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) ultraviolett (UV)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
DMX-Kanäle:	1; 4
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light´ J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	70°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Ultraviolett (UV) 1m: 38 lx, 3m: 6 lx, 6m: 2 lx
Wellenlänge:	Ultraviolett (UV) 402 nm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 24,3 cm Tiefe: 31,1 cm Höhe: 32,0 cm
Gewicht:	2,75 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung