EUROLITE LED Theatre COB 200 RGBAL

LED-Theater-Scheinwerfer mit 5in1 RGBAL 200-W-COB (Chip-on-board)-LED

Art.-Nr.: 41602036

GTIN: 4026397752991

Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Beschreibung:

Dieser Scheinwerfer bietet den idealen Kompromiss zwischen professioneller Ausführung und Bezahlbarkeit. Er ist mit einer lichtstarken LED ausgestattet, deren Farbmischung neben Rot, Grün und Blau auch auf Amber und Lime basiert. Dadurch entstehen deutlich verbesserte Orange- und Gelbtöne sowie ein sehr gutes Weiß mit einstellbarer Farbtemperatur.

Damit eignet sich der Scheinwerfer perfekt für buntes und weißes Licht. Das Gehäuse besteht aus robustem Metall. Gleichzeitig ist der Lüfter sehr leise, sodass der Scheinwerfer auch in geräuschsensiblen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Der Abstrahlwinkel beträgt 15 Grad, lässt sich aber mithilfe magnetisch aufsetzbarer Frostscheiben auf 40° oder 60° erweitern. Optional können zudem Torblenden aufgeschraubt werden, die ebenfalls mit den Frostscheiben kombinierbar sind.

Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 8000 K
- Sehr leiser Betrieb
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung)
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 28 voreingestellte Farben
- Dimmer elektronisch

Logistic

EAN / GTIN: 4026397752991
Gewicht: 4,90 kg
Länge: 0.45 m
Breite: 0.31 m
Höhe: 0.28 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Restaurants, Bars und Hotels; Theater; Verleiher; Werbung/Schaufenster
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- Im 3; 5; 7; 11 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	135 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBAL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 5; 7; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
PWM-Frequenz:	2900 Hz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Farbtemperatur:	1800K - 8000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Lebensdauer:	50000 h
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	1x Doppelbügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Breite: 25,95 cm Höhe: 37,65 cm
Gewicht:	4,10 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Bedienungsanleitung
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.