

EUROLITE LED THA-40PC DL Theater-Spot sw

Lüfterloser PC-Scheinwerfer (DMX), 57-W-LED in Neutralweiß, Farbwiedergabe (CRI) >90

Art.-Nr.: 41602085

GTIN: 4026397613568



Features:

- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Verschiedene Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten
- Strobe-Effekt
- Farbtemperatur 4000 K
- Mit Plankonvexlinse
- Mit Metallgehäuse in schwarz oder weiß
- Drehbarer Flügelbegrenzer und Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten
- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
- Im 1; 2 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 11° - 48°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- Gummifüße
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397613568

Gewicht: 4,34 kg

Länge: 0.34 m

Breite: 0.21 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) Neutralweiß (NW)
DMX-Kanäle:	1; 2
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	RDM; DMX
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	11° - 48°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	11 - 37°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17 - 48°
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	3m: 1863 lx, 6m: 481 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Transporthilfe:	Gummifüße
Maße:	Länge: 27,5 cm Breite: 20,5 cm Tiefe: 25 cm
Gewicht:	3,92 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Flügelbegrenzer