

EUROLITE LED THA-150F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer, Dim to warm, 170-W-Warmweiß/Amber-LED, CRI >90, leise, DMX

Art.-Nr.: 41602133

GTIN: 4026397654998



Listenpreis: 903.21 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Neuartige LED-Technologie, die beim Dimmen die Farbtemperaturkurve einer Halogenlampe simuliert
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Zoom motorisch
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 55°
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über RDM; DMX
- 1 LED 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmerkurven einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Stabiles Metallgehäuse
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 2; 6; 7 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397654998

Gewicht: 11,90 kg

Länge: 0.61 m

Breite: 0.37 m

Höhe: 0.44 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 150 W

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker beiliegend
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 170 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1,6 - 12 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	2; 6; 7
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	RDM; DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
Abstrahlwinkel:	8° - 55°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8 - 39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	12 - 55°
Farbwiedergabeindex (CRI):	96 Ra
Lichtstrom:	5093 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Transporthilfe:	Gummifüße
Material:	Aluminiumguss; Metall
Aufnahme im Scheinwerfer:	20 cm x 20 cm
Maße:	Länge: 45,7 cm Breite: 33,6 cm Höhe: 39,8 cm
Gewicht:	9,40 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Durchmesser Befestigungslöcher:	5 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss, 6,5 mm
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1,3 m
Material:	Aluminium, 1,5 mm; Metall, 1 mm
Ring Durchmesser:	Außen: 198 mm Innen: 220 mm
Maße:	Breite: 50,5 cm

Tiefe: 4,2 cm
Höhe: 50,5 cm

Material: Aluminium, 1 mm

Maße: Breite: 22,5 cm
Höhe: 22,5 cm
Durchmesser: Ø 18 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung