

EUROLITE LED THA-230F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 230-W-COB (Chip-on-board)-LED 4in1 RGBL, extrem leise, DMX

Art.-Nr.: 41602170

GTIN: 4026397742770



Beschreibung:

Der THA-230F ist ein vielseitiger Stufenlinsenscheinwerfer, der sich sowohl für farbiges Licht als auch für hochwertiges Weißlicht eignet. Seine leistungsstarke 230-Watt-LED basiert auf einer Farbmischung aus Rot, Grün, Blau und Lime.

Dadurch lassen sich nicht nur intensive Farben und sanfte Pastelltöne erzeugen, sondern auch besonders saubere Orange- und Gelbtöne sowie ein breites Spektrum an Weißlicht: von tiefem Warmweiß bis hin zu kühlem Kaltweiß.

Hinter der Fresnellinse befindet sich ein motorisierter Zoom mit einem Bereich von 3° bis 56°, der bequem per DMX gesteuert werden kann. Alternativ lässt sich der Zoom direkt am Gerät einstellen und fixieren, sodass anschließend nur noch die Farbsteuerung über DMX oder das Menü erfolgt.

Für geräuschsensible Anwendungen steht ein Silent-Modus zur Verfügung. Zusätzlich kann die PWM-Frequenz angepasst werden, um auch bei Film- und Fernsehaufnahmen flimmerfreie Ergebnisse zu erzielen.

Zum Lieferumfang gehört ein Flügelbegrenzer mit vier Toren, von denen sich zwei in der Größe variabel auffächern lassen, um eine präzise Lichtabschattung zu ermöglichen.

Features:

- Mit einem Abstrahlwinkel von 3° - 56°
- Zoom motorisch
- Variable Farbtemperatur 2400 K - 8500 K
- Sehr leiser Betrieb
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer, Zoom, Farbe

Logistic

EAN / GTIN: 4026397742770

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.40 m

Höhe: 0.40 m

- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
- 1 LED 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
- Wash-Effekt
- Direkte Farbtemperaturwahl für 62 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch; Dimmerkurven; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Farbmischung stufenlos; Pulsweitenmodulation variabel
- Stabiles Metallgehäuse
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2; 4; 7; 18 CH DMX-Modus bedienbar

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	230 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 230 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 7; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	1 x Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); RDM; Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Zoom
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	3° - 56°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	3 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	13 - 56°
Farbtemperatur:	2400K - 8500K einstellbar
Lebensdauer:	30000 h

Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall
Maße:	Länge: 37,0 cm Breite: 35,0 cm Höhe: 39,5 cm
Gewicht:	9,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) je nach verwendetem Modus

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
 1 x Bedienungsanleitung
 1 x Netzkabel/Stromkabel
 1 x Filterrahmen
 1 x Flügelbegrenzer