

## EUROLITE LED THA-500F Theater-Spot

Art.-Nr.: 41602180

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 450-W-COB (Chip-on-board)-LED warmweiß (WW), extrem leise, DMX GTIN: 4026397731569



**Listenpreis: 1486.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Sehr leiser Betrieb
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8° - 56°
- Zoom motorisch; Zoom manuell
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- 1 LED 450 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Stabiles Metallgehäuse
- Mit Montagebügel
- Gummierter Griff
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- Im 1; 2; 4; 8 CH DMX-Modus bedienbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397731569

Gewicht: 13,30 kg

Länge: 0.59 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.41 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| Gesamtanschlusswert:        | 475 W                                                                                                                                                                           |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                                                                            |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                            |
| Stromausgang:               | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                     |
| Sicherung:                  | 5 x 20 mm, T 6,3 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                      |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                                                                       |
| LED-Typ:                    | 1 x 450 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)                                                                                                                                     |
| Ausstattung:                | Zoom motorisch; Zoom manuell                                                                                                                                                    |
| DMX-Kanäle:                 | 1; 2; 4; 8                                                                                                                                                                      |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>5-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                      |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>5-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                      |
| Kühlung:                    | Lüfter temperaturgeregelt                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für<br>Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX<br>by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by<br>Wireless Solution über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain                                                                                                                                                                   |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel:             | 8° - 56°                                                                                                                                                                        |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 8 - 43°                                                                                                                                                                         |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 15 - 56°                                                                                                                                                                        |
| Farbtemperatur:             | 3000K                                                                                                                                                                           |
| Farbwiedergabeindex (CRI):  | 96 Ra                                                                                                                                                                           |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                                                                         |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                                                                                    |
| Displaytyp:                 | Einfarbiges LCD Display                                                                                                                                                         |
| Transporthilfe:             | 4 x Gummifüße                                                                                                                                                                   |
| Markenverwendung:           | SEETRONIC Steckverbindung verbaut                                                                                                                                               |
| Maße:                       | Länge: 44,0 cm<br>Breite: 34,0 cm<br>Höhe: 43,5 cm                                                                                                                              |
| Gewicht:                    | 10,45 kg                                                                                                                                                                        |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                                                                              |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Flügelbegrenzer