

EUROLITE LED THA-450F Theater-Spot

Fresnel-Scheinwerfer (Stufenlinse), 450-W-COB (Chip-on-board)-LED 4in1 RGBL, extrem leise, DMX

Art.-Nr.: 41602200

GTIN: 4026397713954



Listenpreis: 1664.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Variable Farbtemperatur 2400 K - 8500 K
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5° - 50°
- Zoom motorisch
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Sehr leiser Betrieb
- Exakte 16-Bit-Auflösung bei Dimmer
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
- 1 LED 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL
- Farbmischung stufenlos; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Dimmer elektronisch; Pulsweitenmodulation variabel; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Direkte Farbwahl für 117 voreingestellte Farben
- Stroboskop-Effekt
- Stabiles Metallgehäuse
- Gummierter Griff
- Mit Montagebügel
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher; Video- und Fotografie
- Im 1; 2; 4; 7; 18 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397713954

Gewicht: 12,10 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.41 m

Höhe: 0.40 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	440 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	T 3 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 450 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBL
Blitzrate:	1 - 20 Hz
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	1; 2; 4; 7; 18
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; RDM; Drehregler für Helligkeit; QuickDMX über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	5° - 50°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5 - 40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	14 - 50°
Farbtemperatur:	2400K - 8500K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	91 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	LCD Display
Maße:	Länge: 37,0 cm Breite: 33,9 cm Höhe: 39,9 cm
Gewicht:	9,45 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Flügelbegrenzer
1 x Filterrahmen