

EUROLITE LED PAR-64 COB 3000K 100W Zoom ws

PAR-Scheinwerfer mit warmweißer 100-W-COB-LED und manuellem Zoom

Art.-Nr.: 41603602

GTIN: 4026397694826



Features:

- Lichtleistung vergleichbar mit einem traditionellen 1000-W-Halogen-scheinwerfer
- Sehr gleichmäßiges Licht
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Flimmerfrei
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über DMX
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Pulsweitenmodulation variabel; Gammakorrektur einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Theater
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 1; 2; 3 CH DMX-Modus bedienbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397694826

Gewicht: 4,80 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.38 m

Höhe: 0.38 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110 W
Schutzklasse:	SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
DMX-Kanäle:	1; 2; 3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	15 - 48°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Eng warmweiß (WW) 3m: 14535 lx, 6m: 3666 lx Weit warmweiß (WW) 3m: 2134 lx, 6m: 614 lx
Gehäusefarbe:	Weiß
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 26 cm Tiefe: 43,5 cm Höhe: 37,5 cm
Gewicht:	3,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x XLR Kabel
- 1 x Filterrahmen
- 1 x Montagebügel
- 2 x Rändelschraube
- 2 x Unterlegscheibe