

## EUROLITE Audience Blinder 4x100W LED COB CW/WW

Audience Blinder, breit abstrahlend 4 x 100-W-COB-LED (warm-/kaltweiß)

Art.-Nr.: 41606147

GTIN: 4026397622058



**Listenpreis: 653.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Schwenkbare Lampenreihen
- Variable Farbtemperatur 3200 K - 6400 K
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Flimmerfrei
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion
- 4 LEDs 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- 4 integrierte Showprogramme
- Energiesparend, langlebig und umweltfreundlich
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
- Im 2; 8; 12 CH DMX-Modus bedienbar

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397622058

Gewicht: 7,60 kg

Länge: 0.58 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.18 m

### Technische Daten:

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                              |
| Gesamtanschlusswert: | 350 W                                                                                                               |
| Schutzklasse:        | SK I                                                                                                                |
| Stromanschluss:      | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Stromausgang:                   | 1 x P-Con (grau), Einbauversion                                     |
| Sicherung:                      | T 10 A Sicherung fix (z.B. auf Platine) verbaut                     |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                           |
| LED-Typ:                        | 4 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW<br>(homogene Farbmischung) |
| Blitzrate:                      | 0 - 20 Hz                                                           |
| DMX-Kanäle:                     | 2; 8; 12                                                            |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                         |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                         |
| Kühlung:                        | 6 x Lüfter                                                          |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion                             |
| Fixtures vorhanden für:         | Light´J; Light Captain                                              |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                         |
| Abstrahlwinkel:                 | 45°                                                                 |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 45°                                                                 |
| Farbtemperatur:                 | 3200K - 6400K einstellbar                                           |
| Lichtstrom:                     | 16600 lm                                                            |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz matt                                                        |
| Aufnahmesystem:                 | Montagebügel                                                        |
| Displaytyp:                     | 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                   |
| Material:                       | Metall, 1 mm                                                        |
| Maße:                           | Breite: 42 cm<br>Tiefe: 49,5 cm<br>Höhe: 12,5 cm                    |
| Gewicht:                        | 7,00 kg                                                             |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 2 (leichte Geräusche)                                        |
| Energieeffizienzklasse (A - G): | G                                                                   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø13mm                                                           |
| Material:                       | Metall, 2 mm                                                        |

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Bedienungsanleitung