

## EUROLITE LED IP Atmo Bar 10

Wetterfeste Blinderbar mit Pixelansteuerung und farbigem Atmolicht im Reflektor

Art.-Nr.: 41606410

GTIN: 4026397719611



**Listenpreis: 891.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 10 LEDs 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung)<BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- 200 LEDs 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (homogene Farbmischung)<BR>10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Im 10; 14; 20; 50; 59 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; Art-Net; RDM
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 6000 K
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397719611

Gewicht: 11,85 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.25 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                         |
| Gesamtanschlusswert:        | 315 W                                                                                                                          |
| Schutzart:                  | IP65                                                                                                                           |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                           |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)             |
| Stromausgang:               | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                     |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                      |
| LED-Typ:                    | 10 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW<br>(homogene Farbmischung)<br><br>200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (homogene<br>Farbmischung) |
| DMX-Kanäle:                 | 10; 14; 20; 50; 59                                                                                                             |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                 |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                 |
| Kühlung:                    | Lüfter geräuscharm                                                                                                             |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; Master/Slave-Funktion; DMX; Art-<br>Net; RDM                                                                      |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain; LED PC-Control 512                                                                                              |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel:             | 28°                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 28°                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 63                                                                                                                             |
| Farbtemperatur:             | 1800K - 6000K einstellbar                                                                                                      |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                        |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel<br>2x Omega-Bügel                                                                                                 |
| Displaytyp:                 | OLED Display                                                                                                                   |
| Anschlüsse:                 | 2 x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion                                                                                              |
| Maße:                       | Länge: 101,0 cm<br>Tiefe: 12,5 cm<br>Höhe: 24 cm                                                                               |
| Gewicht:                    | 10,50 kg                                                                                                                       |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                             |

## Lieferumfang:

1 x Leiste  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Omega-Bügel  
1 x XLR Kabel