

## EUROLITE LED IP Atmo Blinder 9

Wetterfester Blinder mit Pixelansteuerung und Atmo-Cluster

Art.-Nr.: 41606430

GTIN: 4026397714487



### Features:

- Jede der 9-COB-Blinder-LEDs ist umgeben von 2 RGB-Segmenten für atmosphärisches Licht
- Ein RGB-LED-Segment ist nach vorne gerichtet, eines auf den Reflektor
- 360 LEDs 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (homogene Farbmischung) 18 Segmente einzeln ansteuerbar
- 9 LEDs 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung) LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich einstellbar
- Atmo-Effekt
- 15 integrierte Showprogramme
- Im 13; 18; 72; 85 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 6000 K
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 4 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397714487

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.28 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                        |
| Gesamtanschlusswert:        | 330 W                                                                                                                         |
| Schutzart:                  | IP65                                                                                                                          |
| Schutzklasse:               | SK I                                                                                                                          |
| Stromanschluss:             | Stromeinspeisung über IP T-Con (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)            |
| Stromausgang:               | IP T-Con (W) Einbauversion                                                                                                    |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                     |
| LED-Typ:                    | 360 x 0,2 W SMD 3528 3in1 RGB (homogene<br>Farbmischung)<br><br>9 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW<br>(homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle:                 | 13; 18; 72; 85                                                                                                                |
| DMX-Eingang:                | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP                                                                                                |
| DMX-Ausgang:                | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP                                                                                                |
| Kühlung:                    | Lüfter geräuscharm                                                                                                            |
| Ansteuerung:                | Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; Master/Slave-<br>Funktion                                                                     |
| Fixtures vorhanden für:     | Light Captain                                                                                                                 |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel:             | 20°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 20°                                                                                                                           |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 58°                                                                                                                           |
| Farbtemperatur:             | 1800K - 6000K einstellbar                                                                                                     |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                       |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel<br>2x Omega-Bügel                                                                                                |
| Displaytyp:                 | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                      |
| Anschlüsse:                 | 2 x RJ-45 (W) Einbauversion                                                                                                   |
| Maße:                       | Breite: 37,7 cm<br>Tiefe: 20,5 cm<br>Höhe: 38,4 cm                                                                            |
| Gewicht:                    | 13,65 kg                                                                                                                      |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                            |

## Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x XLR Kabel  
2 x Omega-Bügel