EUROLITE LED PAR-16 3CT sw

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607001

GTIN: 4026397692013











Listenpreis: 62.95 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Dimmbar
- 1 LED COB (Chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
- Dimmer elektronisch
- Spot-Effekt
- Direkte Farbwahl für 3 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für PAR 16

  Montagebügel
- Der Artikel wird vormontiert ausgeliefert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692013
Gewicht: 0,50 kg
Länge: 0.10 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 10 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	0,85 m
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x COB (Chip-on-board) 3in1 CW/NW/WW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	3600 Hz
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	56°
Farbtemperatur:	4190K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 2124 lx, 3m: 224 lx, 6m: 55 lx Kaltweiß (CW) 1m: 2488 lx, 3m: 258 lx, 6m: 63 lx Neutralweiß (NW) 1m: 2227 lx, 3m: 233 lx, 6m: 59 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Breite: 10,5 cm Tiefe: 17 cm Durchmesser: Ø 8 cm
Gewicht:	0,46 kg
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Materialstärke:	0,14 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø8mm
Materialstärke:	0,2 mm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.