EUROLITE LED PAR-20 3CT sil

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607031

GTIN: 4026397692082











Listenpreis: 77.23 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Dimmbar
- 1 LED 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
- Dimmer elektronisch
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Messe- und Ladenbau; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692082
Gewicht: 0,57 kg
Länge: 0.10 m
Breite: 0.10 m
Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 12 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED-Typ:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°
Farbtemperatur:	3000K; 4000K; 5000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	3000 K 1m: 2078 lx, 3m: 266 lx, 6m: 74 lx 4000 K 1m: 2427 lx, 3m: 299 lx, 6m: 80 lx 5000 K 1m: 2593 lx, 3m: 322 lx, 6m: 87 lx
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	800 lm
Gehäusefarbe:	Silber
Gehäuseform:	PAR-20 spot
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	8,6 cm x 8,6 cm
Maße:	Länge: 19,2 cm Breite: 11,5 cm Höhe: 16,0 cm
Gewicht:	0,52 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
EPREL-Nr:	1269732
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminiumguss, 3 mm
Maße:	Breite: 9,4 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 12,4 cm
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 8,3 cm Höhe: 8,3 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Filterrahmen
1 x Bedienungsanleitung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.