

EUROLITE LED ML-56 COB RGBAW 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED und RGBAW-Farbmischung

Art.-Nr.: 41607310

GTIN: 4026397529623



Features:

- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Weißabgleich einstellbar
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Mit Farbfilterrahmen
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBWA (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 5; 7; 8; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 39°
- Mit Doppelbügel
- 4 stelliges 14-Segment-LED Display
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397529623

Gewicht: 4,20 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 5in1 RGBWA (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 7; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	39°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	39°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 14-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,55 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Filterrahmen