

EUROLITE LED ML-56 COB RGB 100W Floor sil

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED und RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 41607321

GTIN: 4026397588279



Beschreibung:

ML-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED und RGB-Farbmischung

Der Eurolite LED ML-56 Scheinwerfer ist mit einer 100 Watt starken COB-LED (Chip-on-Board) in RGB-Farben, welche für eine homogene Farbmischung sorgen, ausgestattet. Er eignet sich sehr gut für den Einsatz im Theater, als Grundlicht auf Großbühnen und für den mobilen Einsatz. Durch den zusätzlichen Standbügel können Sie den ML-56 auch als Floorspot einsetzen.

Der Effektstrahler kommt mit einer Vielzahl von Funktionen daher: Automatischer Farbwechsel, interne und benutzerdefinierte Programme, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit sind an Bord.

Dank flickerfreier Projektion ist der Scheinwerfer auch für Foto- und Filmaufnahmen geeignet.

Sie können den Eurolite LED ML-56 COB über DMX oder im Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion ansteuern. Zusätzlich erlaubt Ihnen das eingebaute Mikrofon, den Scheinwerfer per Musiksteuerung zu bedienen.

Über das Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige ist eine komfortable Adressierung und Einstellung möglich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397588279

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.39 m

Features:

- Ausgestattet mit einer COB-100-W-LED in RGB-Farben
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Weißabgleich einstellbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen

- Strobe-Effekt mit regelbarer Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel 40°
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- 2 schwenkbare Montagebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 3; 5; 6; 9 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3; 3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	40°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Silber
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	3,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Filterrahmen