

EUROLITE LED ML-56 COB CW/WW 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED in Kalt- und Warmweiß

Art.-Nr.: 41607370

GTIN: 4026397566949



Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-LED in CW/WW
- Funktionen: CW/WW-Farbmischung, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Abstrahlwinkel 35°
- Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Im 4 CH DMX-Modus bedienbar
- Ansteuerbar über DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Variable Farbtemperatur 2900 K - 6000 K
- Guter Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397566949

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.30 m

Höhe: 0.30 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Fixtures vorhanden für:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	74°
Farbtemperatur:	2900K - 6000K einstellbar
Farbwiedergabeindex (CRI):	81 Ra
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer
1 x Bedienungsanleitung
1 x Filterrahmen