EUROLITE AKKU Bar-6 Glow QCL Flex QuickDMX

Neigbare Akku-LED-Leiste und Mood-Light mit 4in1-LEDs und QuickDMX

Art.-Nr.: 41700120

GTIN: 4026397635850

Listenpreis: 367.71 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Um 100° neigbare Leiste mit 6 leistungsstarken 8-W-RGBW-LEDs (4in1) und abnehmbarem Frostfilter
- Mood-Light mit milchiger Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit 30 SMD-RGBW-LEDs (4in1)
- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 30 LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- 6 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Atmo-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Im 3; 7; 8; 9; 11 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 15°
- Mehrfarbiges LCD Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397635850

Gewicht: 3,50 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.14 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
  Rändelschraube
- M6 Gewinde

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 13h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (homogene Farbmischung) 6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 7; 8; 9; 11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	15°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Material:	Kunststoff; Metall
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 41,1 cm Tiefe: 9,5 cm Höhe: 10,5 cm
Gewicht:	2,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø4mm
Material:	Kunststoff, 2 mm
Maße:	Länge: 33,5 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	Breite: 3,9 cm
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø11mm; 2 x Ø6mm
Material:	Metall, 2 mm
Maße:	Länge: 11,7 cm Breite: 2,5 cm Höhe: 2,7 cm
Gewicht:	0,048 kg
Material:	Metall
Gewinde:	M6 Gewinde x 11 mm
Durchmesser Befestigungslöcher:	Ø10mm
Material:	Metall, 0,5 mm
Maße:	Durchmesser: Ø 1,2 cm

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
1 x Fernbedienung
1 x Batterie
1 x Omega-Bügel
4 x Rändelschraube
4 x Unterlegscheibe
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.