

EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

Akku-LED-Leiste mit 4in1-LEDs und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700122

GTIN: 4026397673364



Features:

- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 6 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- Integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 35 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Doppelbügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; liegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397673364

Gewicht: 4,27 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.26 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); QuickDMX über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Länge: 50,2 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 20,1 cm
Gewicht:	3,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Leiste
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
1 x Frostfilter
1 x Fernbedienung
1 x Batterie