

## EUROLITE AKKU B-40 Laser Strahleneffekt AIR weiß

Art.-Nr.: 41700341

Akku-LED-Strahleneffekt mit RGBW-Farben, RG-Laser, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz) und Funkfernbedienung GTIN: 4026397741162



**Listenpreis: 570.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 11h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik
- 5 LEDs 8 W SMD 9095 4in1 RGBW<BR>3 Segmente einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwahl einstellbar; Programmwahl manuell; Energiesparmodus einstellbar; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsgeschwindigkeit einstellbar; Rotationsrichtung einstellbar
- Strahlen-Effekt; Laser; Stroboskop-Effekt
- Laserklasse 2M <BR> keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- 7 integrierte Showprogramme
- Im 3; 10; 22 CH DMX-Modus bedienbar
- Hocheffiziente Luftströmung Front to Rear
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm in der Base
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Flimmerfrei
- Mit Omega-Bügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Verbinden von bis zu 8 Geräten

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397741162

Gewicht: 9,00 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.53 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
  - Sehr leiser Betrieb
  - Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
  - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
- Fernbedienung**
- Reichweite von bis zu 50m im Freien

## Technische Daten:

|                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                               |
| Schutzklasse:           | SK I                                                                                                                                                                                                                 |
| Stromanschluss:         | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)<br><br>Batterie/Akku eingebaut                                                                     |
| Aufbau Kabel:           | 3 x 1,0 mm² H05VV-F                                                                                                                                                                                                  |
| Stromausgang:           | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass                                                                                                                                                                              |
| Sicherung:              | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                             |
| Akkutyp:                | 1 x Lithium-Ion 18,5 V, 13000 mAh, 240,5 Wh                                                                                                                                                                          |
| Akku:                   | Betriebsdauer bis zu 11h je nach verwendetem Programm<br><br>Ladedauer 7h                                                                                                                                            |
| Lampenart:              | LED-Lampe                                                                                                                                                                                                            |
| LED-Typ:                | 5 x 8 W SMD 9095 4in1 RGBW                                                                                                                                                                                           |
| Blitzrate:              | 1 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                            |
| Laserklasse:            | 2M                                                                                                                                                                                                                   |
| Laserfarbe:             | R/G                                                                                                                                                                                                                  |
| Lasermodul:             | Rot (R) 100 mW 650nm<br>Grün (G) 40 mW 532nm                                                                                                                                                                         |
| DMX-Kanäle:             | 3; 10; 22                                                                                                                                                                                                            |
| DMX-Eingang:            | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                                      |
| DMX-Ausgang:            | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass                                                                                                                                                                               |
| Kühlung:                | 1 x Lüfter geräuscharm in der Base, Luftströmung Front to Rear                                                                                                                                                       |
| Ansteuerung:            | Stand-alone; DMX; AirW; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional) |
| Fixtures vorhanden für: | Light J; Light Captain                                                                                                                                                                                               |
| Projektion:             | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                                          |
| DMX-Ausfallmodus:       | Blackout; Hold; Auto; Full on                                                                                                                                                                                        |
| Gehäusefarbe:           | Weiß                                                                                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:         | Omega-Bügel                                                                                                                                                                                                          |
| Displaytyp:             | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display                                                                                                                                                                        |
| Displayanzeige:         | Ladezustandsanzeige                                                                                                                                                                                                  |
| Status LED:             | Power, Ladezustandsanzeige                                                                                                                                                                                           |
| USB-Anschluss:          | 1 x Typ A                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material:                | Metall, lackiert                                                                |
| Maße:                    | Länge: 32 cm<br>Breite: 26 cm<br>Höhe: 39 cm                                    |
| Gewicht:                 | 7,00 kg                                                                         |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Materialstärke:          | 3 mm                                                                            |
| Batterie:                | 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan eingebaut                                           |
| Reichweite:              | Bis zu 50m im Freien                                                            |
| Trägerfrequenz:          | 433,92 MHz                                                                      |

## Lieferumfang:

1 x Lichteffekt  
 1 x Netzkabel/Stromkabel  
 1 x Omega-Bügel  
 1 x Bedienungsanleitung  
 1 x Fernbedienung  
 4 x Schrauben  
 4 x Unterlegscheibe  
 1 x Konformitätserklärung  
 1 x Batterie