EUROLITE AKKU PT-100/32 Pixel DMX Tube

Akkubetriebene und DMX-steuerbare Pixel-Röhre mit RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 41700350

GTIN: 4026397693973

Listenpreis: 296.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Stabiles Metallgehäuse
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 96 LEDs SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
32 Segmente einzeln ansteuerbar
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- 12 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 17 voreingestellte Farben
- Im 3; 5; 8; 48; 96 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; Wandmontage

Logistic

EAN / GTIN: 4026397693973

Gewicht: 3,00 kg

Länge: 1.05 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.20 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
	13V DC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Pinbelegung:	Innen + / außen -
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert) Batterie/Akku
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 1,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	96 x SMD 5050 3in1 RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,2 - 10 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 8; 48; 96
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX; Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain; Light´J
PWM-Frequenz:	2000 Hz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 100 cm Breite: 5 cm Tiefe: 12,7 cm
Gewicht:	2,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Externes Netzteil
1 x Ständer
1 x Fernbedienung
1 x Batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.