

EUROLITE AKKU Slim Tube AIR

Akku-Effektröhre mit 32 Pixeln und AirW-Funkeinheit (2,4 GHz)

Art.-Nr.: 41700401

GTIN: 4026397746334



Features:

- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 6h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik
- 32 LEDs 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Frostfilter
- Dimmer elektronisch; Energiesparmodus einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Programmwahl manuell; Farbmischung stufenlos; Farbwahl einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Lauflicht einstellbar; Effektgeschwindigkeit variable Geschwindigkeit; Pulseffekt variable Geschwindigkeit
- Ambient-Effekt
- 40 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Im 4; 6; 10; 13; 19; 49 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Funkfernsteuerung (nicht im Lieferumfang); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- Flimmerfrei
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Ladezustandsanzeige
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397746334

Gewicht: 1,85 kg

Länge: 1.57 m

Breite: 0.14 m

Höhe: 0.12 m

Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1400 mA
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 6h je nach verwendetem Programm Ladedauer 5h beim Laden eines Akkus
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 RGB
Blitzrate:	0,5 - 30 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	4; 6; 10; 13; 19; 49
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; AirW; Funkfernsteuerung (nicht im Lieferumfang); Master/Slave-Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	AirW: bis zu 70m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX-Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on
Aufstellung/Befestigung:	Ständer
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Gehäusefarbe:	Klar
Aufnahmesystem:	1x Ø 10mm
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Displayanzeige:	Ladezustandsanzeige
Status LED:	Ladezustandsanzeige; Signal
USB-Anschluss:	1 x Typ C
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Maße:	Länge: 151 cm Breite: 5,3 cm Tiefe: 6 cm Durchmesser: Ø 3,25 cm
Gewicht:	1,08 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Lieferumfang:

- 1 x Lichteffect
- 1 x Frostfilter
- 1 x Ständer
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Konformitätserklärung